

## Doppel-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller



- 70 - 100kg
- Durchmesser 50 - 75mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyamidrad, Gleitlager

### Technische Daten

|  |                 |  |                   |
|--|-----------------|--|-------------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 24N OOU 050 P03 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 50                |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 70              | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 2x 19             |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 60 x 60         | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 48 / 38 x 48 / 38 |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 6,30            | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 25,00             |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 73              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +80         |
| <b>Norm:</b>                                       | EN 12530        | <b>Laufflächenhärte:</b>                   | Shore D 78        |
| <b>EAN-Code:</b>                                   | 4250217313417   | <b>Störkreisradius in mm:</b>              | 80,00             |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager

