



### Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 150 - 300kg
- Durchmesser 100 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad (Rollsoft)
- Präzisionskugellager




#### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	31N FUP 125 P06 RG	<b>Rad ø in mm:</b>	125
<b>Tragkraft in kg:</b>	200	<b>Radbreite in mm:</b>	38
<b>Plattengröße in mm:</b>	105 x 80	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	76 / 80 x 60
<b>Schraubloch ø in mm:</b>	9,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	40,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	155	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217323157
<b>Störkreisradius in mm:</b>	117,00		

#### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



#### Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi (Rollsoft)
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

