Rossbach
Räder- + Rollentechnik

info@rossbach-rollen.de
www.rossbach-rollen.de

Lenkrolle

mit Anschraubplatte

- 100 - 400kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Polyamidrad, Gleitlager

Technische Daten

Bestellcode:	38L OUO 160 P07	**Rad ø in mm:**	160
Tragkraft in kg:	375	**Radbreite in mm:**	40
Plattengröße in mm:	140 x 110	**Schraubloch Abstand in mm:**	105 x 80 / 75
Schraubloch ø in mm:	11,00	**Ausladung Rolle in mm:**	55,00
Bauhöhe in mm:	200	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +80
Norm:	EN 12532	**Laufflächenhärte:**	Shore D 78
EAN-Code:	4250217341069	**Störkreisradius in mm:**	135,00

Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager



© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 01.2017